




SCHEDA DATI DI SICUREZZA
SCHEDA TECNICA



BEZPEČNOSTNÝ LIST
DÁTOVÝ HÁROK



LOTTO N.
POLOŽKA N.
LOT N.
LOS N.

IT - Modo d'uso 4170 PLUS: Immergere a bagno i pezzi meccanici, dopo alcuni minuti strofinare con pennello a setole medio/dure. Rimuovere lo sporco. Per lavaggio motori, spruzzare tal quale sul motore, far agire alcuni minuti, risciacquare con idropulitrice. Adatto ad essere usato nelle più comuni vasche di lavaggio pezzi. Non evapora. Può essere utilizzato più volte riducendo notevolmente il consumo di diluenti tossici. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

PERICOLO: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di Prudenza:

P260 Non respirare i vapori o gli aerosol.
P303+P361+P353 **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli):
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:**
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi e proteggere gli occhi e il viso.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Uso riservato agli utilizzatori professionali.

Regolamento Detergenza 648/2004/CE: Tensioattivi non ionici: > 5% - ≤ 15, EDTA: > 5% - ≤ 15.

Contiene: Metasilicato di Disodio, Alcohol Etossilato >=2,5 EO

DE - Anwendung Sie 4170 PLUS: Tauchen Sie die mechanischen Teile in Wasser und reiben Sie sie nach einigen Minuten mit einer Bürste mit mittelharten/harten Borsten ab. Schmutz entfernen. Zum Waschen von Motoren direkt auf den Motor sprühen, einige Minuten einwirken lassen und mit einem Hochdruckreiniger absprühen. Geeignet für den Einsatz in den gängigsten Teilwaschtanks. Es verdunstet nicht. Es kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Verbrauch giftiger Verdünnern deutlich reduziert wird. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

GEFAHR: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Vorsichtshinweis:

P260 Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

P303+P361+P353 **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar):

Ziehen Sie sofort alle Kleidungsstücke aus kontaminiert. Spülen Sie Ihre Haut ab [oder duschen Sie].

P305+P351+P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:**

Einige Minuten lang gründlich ausspülen. Entfernen Sie alle Kontaktlinsen, wenn dies einfach ist. Spülen Sie weiter.

P280 Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzkleidung und schützen Sie Ihre Augen. Augen und Gesicht.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen oder ein Arzt.

Die Nutzung ist professionellen Nutzern vorbehalten.

Detergenzienverordnung 648/2004/EG: Nüchternische Tenside: > 5% - ≤ 15, EDTA: > 5% - ≤ 15.

Enthält: Dinatriummetasilikat, Alkoholethoxylat >=2,5 EO

1L

5L

10L

20L

200L

FR - Comment utiliser 4170 PLUS: tremper les pièces mécaniques dans l'eau, après quelques minutes frotter avec une brosse à poils moyens/durs. Enlevez la saleté. Pour laver les moteurs, vaporiser tel quel sur le moteur, laisser agir quelques minutes, rincer au nettoyeur haute pression. Convient pour une utilisation dans les cuves de lavage de pièces les plus courantes. Il ne s'évapore pas. Il peut être utilisé plusieurs fois, réduisant considérablement la consommation de diluants toxiques. Conserver dans un endroit frais et sec.

DANGER : H314 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de précaution :

P260 Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.

P303+P361+P353 **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P305+P351+P338 **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:**

rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

Règlement Détergent 648/2004/CE: Tensioactifs non ioniques: > 5% - ≤ 15, EDTA: > 5% - ≤ 15.

Contient: Métasilicate disodique, éthoxylate d'alcool >=2,5 EO

SK - Ako používať 4170 PLUS: namočte mechanické časti do vody, po niekoľkých minútach pretrite kefo so stredne tvrdými/tvrdými štetinami. Odstráňte nečistoty. Na umytie motora nastriekajte tak, ako je na motor, nechajte niekoľko minút pôsobiť, opláchnite vysokotlakovým čističom. Vhodné pre použitie v nádržiach na umývanie najbežnejších častí. Neodparuje sa. Dá sa použiť viackrát, čím sa výrazne zníži spotreba toxických riešení.

NEBEZPEČENSTVO: H314 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Preventívna rada:

P260 Nevychýajte výpary a aerosóly.

P303+P361+P353 **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU** (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

P305+P351+P338 Pokračujte vo vyplachovaní.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310 **PO POŽITÍ:** Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Použitie vyhradené pre profesionálnych používateľov.

Nariadenie o detergentoch 648/2004/ES: eirónové povrchovo aktívne látky: > 5% - ≤ 15, EDTA: > 5% - ≤ 15.

Obsahuje: Metasilikát disodný, Alkohol etoxylát >=2,5 EO

UFI: D860-V0TA-Y00J-XAMJ

MR distribution s.r.o.

Durkova 12

94901 Nitra

Slovakia

T: + 41 783452535

e-mail: info@mrdistribution.world

RACCOLTA DIFFERENZIATA



ABFALLSORTIERUNG

TRIO DES DÉCHETS

TRIEDENIE ODPADU